

➤ **Der KERAMIKFILTER
wurde weiterentwickelt!**



Für beide Wassersysteme
K2 und K8 geeignet.

Mit der neuen, flachen Form wird sowohl der Wasserdruck, als auch die Keramikoberfläche besser ausgenutzt und so die Filtergeschwindigkeit erhöht.

Durch eine neue Brenntechnik konnte die Porenanzahl erhöht, und deren Durchmesser reduziert werden. Dies verbessert die Filterqualität ohne dabei die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen.

- Der MAUNAWAI® Keramikfilter ist NSF-zertifiziert.
- Effektiver Schutz vor Bakterien, Staub, Rost, Farbe, Öl und Schwebeteilchen.
- Porengröße: 0,18 µm



MAUNAWAI® Wasserfilter-Systeme

MAUNAWAI GmbH
Adolf-Damaschke-Straße 69–70
D-14542 Werder (Havel)

› Service-Büro:


Telefon: +49 3327 570880
E-Mail: info@maunawai.com
www.maunawai.com



Reinigung



Vorbereitung nach Filterwechsel



Wechselintervall: 1x pro Jahr, bei sehr hartem und /oder verschmutztem Wasser früher.

Reinigung: Sie können die Keramik nach wie vor gut abreiben. Nutzen Sie dafür vorzugsweise unser Reinigungsset (Kupfertuch+Öko-Reiniger) oder einen sauberen Schwamm und etwas Essig-Wasser. (ca. 250 ml Wasser + 1 Esslöffel Essigessenz)

Vorbereitung: Weichen Sie den Keramikfilter in Leitungswasser ein. Bedecken Sie ihn komplett mit Wasser. Die Filter-Schraube sollte dabei nach oben zeigen, nur so kann die Luft aus dem Inneren entweichen. Lassen Sie den Filter am besten über Nacht im Wasser liegen.